

Goldstar Premium Plate Developer**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Produktname : Goldstar Premium Plate Developer **Nr. SDS** : 41252
Ausgabe-
datum : 2007-08-22.
Katalognummer : 5293535; 5155080; 5155486;
9374281; 9365990 **Version** : 3.1
Anwendungsbereich : Industrielle Verwendungen.. Produkt für die graphische Industrie.
Plattenentwickler.

Firmenbezeichnung

Lieferant : Kodak Polychrome Graphics Europe S.A.
8, Avenue François Arago
Zone Industrielle BP 116
92164 Antony Cedex
France

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : EHS-EU@kodak.com

Notfall-Tel.Nr. :
Notrufnummer: Int. +31.30.748888 (Niederländisches Informationszentrum für Vergiftungen). Nur erreichbar bei akzidentieller Vergiftung für einen behandelnden Arzt.

Für weitere Umwelt, Gesundheit und Sicherheitsfragen : Kodak Polychrome Graphics EHS-Affairs EU/AF/AS/AU
P.O. Box 56, 3750 GB Bunschoten, The Netherlands
Phone: Int. +31 33 299 88 80
Fax: Int. +31 33 299 88 89
E-mail: EHS-EU@kodak.com

Verkäufer :
Kodak Polychrome Graphics Netherlands BV
Avenue des Baumettes 17, Renens, Lausanne
Switzerland
Phone: +41 21 63 72 770
Fax: +41 21 63 72 777

2. Mögliche Gefahren

Hauptgefahren : Reizend
Gesundheitsrisiken : Reizt die Augen und die Haut.
Gefahren für die Umwelt : Nicht anwendbar.
Physikalische/chemische Gefahren : Nicht anwendbar.
Einstufung : Xi; R36/38

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Stoff/Zubereitung : Zubereitung

Name des Inhaltsstoffs	CAS-Nummer	%	EG-Nummer	Symbol / R-Sätze
Wasser	7732-18-5	70-100	231-791-2	Nicht eingestuft.
Natriumsilikat	1344-09-8	5-10	215-687-4	C; R34 Xi; R37

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen R-Sätze

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand des Lieferanten enthält dieses Produkt keine anderen gefährlichen Inhaltsstoffe in Mengen, die laut geltenden EU- oder nationalen Verordnungen in diesem Abschnitt genannt werden müssen.

* Die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 9 wiedergegeben.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen** : Den Betroffenen in einem gut durchlüfteten Raum ruhen lassen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.
- Verschlucken** : Kein Erbrechen auslösen. Dem Betroffenen nur wenn bei Bewußtsein mehrere Gläser Wasser oder Milch zu trinken geben. Sofort einen Arzt verständigen.
- Hautkontakt** : Bei Berührung die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser abspülen und die kontaminierten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen.
- Augenkontakt** : Kontaktlinsen, falls vorhanden, entfernen. Bei Berührung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Kaltes Wasser kann verwendet werden. Sofort einen Arzt verständigen.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel

- Geeignet** : Löschpulver, CO₂, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.
- Ungeeignet** : Keine.
- Besondere Expositionsgefahren** : Keine besonderen Gefahren.
- Gefährliche thermische Zersetzungsprodukte** : Diese Produkte sind Kohlenoxide (CO, CO₂), Stickoxide (NO, NO₂...).
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Unbedingt eine zugelassene/geprüfte Atemschutzmaske oder Gleichwertiges verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Spritzschutzbrille. Laborkittel. Nitrilhandschuhe. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.
- Reinigungsmethoden** : Mit einem inerten Material absorbieren und das verschüttete Material in einen geeigneten Entsorgungsbehälter geben. Restmenge mit verdünnter Essigsäure neutralisieren. Reinigung durch Verteilen von Wasser auf der kontaminierten Fläche beenden und dieses unter Einhaltung lokaler und regionaler Vorschriften entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

- Handhabung** : Nicht einnehmen. Nicht in die Augen, an die Haut und an die Kleidung gelangen lassen. Einatmen von Dämpfen, Sprühnebeln oder Nebeln vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Nach Umgang gründlich waschen.
- Lagerung** : Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen.
- Verpackungsmaterialien**
- Empfohlen** : Originalbehälter verwenden.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Name des Inhaltsstoffs MAK-Grenzwerte

Europa

Nicht verfügbar.

Schweiz

Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz** : Beim Umgang mit diesem Produkt oder bei seiner Verwendung ist normalerweise eine ausreichende Lüftung erforderlich. Sicherstellen, daß Augenduschen und Notduschen in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sind.
- Hygienische Maßnahmen** : Nach Umgang mit dem Produkt und vor dem Essen, Rauchen, Benutzen der Toilette und nach Beendigung der Arbeit Hände waschen.

- Atenschutz** : Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist keine Atemschutzmaske erforderlich.
- Handschutz** : Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen.
Bei längerem oder wiederholtem Kontakt sind Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylgummi (Dicke \geq 0.36 mm, Durchbruchzeit $>$ 480 min), Nitrilgummi (Dicke \geq 0.38 mm, Durchbruchzeit $>$ 480 min) oder Neopren (Dicke \geq 0.65 mm, Durchbruchzeit $>$ 240 min).
Als Spritzschutz sind Schutzhandschuhe mit Durchbruchzeiten $>$ 60 min geeignet.
Keine Schutzhandschuhe aus Naturgummi verwenden.
- Augenschutz** : Spritzschutzbrille
- Hautschutz** : Laborkittel

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Physikalischer Zustand** : Flüssigkeit.
- Farbe** : Farblos.
- Geruch** : Schwach.
- pH** : $>$ 13 [Alkalisch.]
- Siedepunkt** : $>$ 100°C
- Schmelzpunkt** : $<$ 0°C
- Relative Dichte** : 1.078 g/cm³
- Dampfdruck** : Nicht verfügbar.
- Dampfdichte** : Nicht verfügbar.
- Entzündbarkeit** : Nicht entzündbar.
- Löslichkeit** : Leicht löslich in kaltes Wasser.

10. Stabilität und Reaktivität

- Stabilität** : Das Produkt ist stabil.
- Zu vermeidende Bedingungen** : Nicht verfügbar.
- Zu vermeidende Stoffe** : Unverträglich mit starken Oxidationsmittel. Unverträglich mit bestimmten starken Säuren.
- Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Diese Produkte sind Kohlenoxide (CO, CO₂), Stickoxide (NO, NO₂...).

11. Angaben zur Toxikologie

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Einatmen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Verschlucken** : Reizt den Mund, Hals und den Magen.
- Hautkontakt** : Reizt die Haut. Entzündungen der Haut sind durch Juckreiz, Schuppenbildung, Rötung und gelegentlich durch Blasenbildung gekennzeichnet.
- Augenkontakt** : Reizt die Augen. Entzündungen der Augen sind durch Rötung, Tränenfluß und Juckreiz gekennzeichnet.

Akute Toxizität

<u>Name des Inhaltsstoffs</u>	<u>Test</u>	<u>Resultat</u>	<u>Wirkungsweg</u>	<u>Spezies</u>
Natriumsilikat	LD50	1280 mg/kg	Oral	Ratte

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

<u>Name des Inhaltsstoffs</u>	<u>Karzinogene Wirkungen</u>	<u>Mutagene Wirkungen</u>	<u>Entwicklungstoxizität</u>	<u>Beeinträchtigt die Fruchtbarkeit</u>
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---

- Kanzerogenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Reproduktionstoxizität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

- Einatmen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Verschlucken** : Reizt den Mund, Hals und den Magen.
- Haut** : Reizt die Haut. Entzündungen der Haut äußern sich durch Juckreiz, Schuppenbildung, Rötung und gelegentlich durch Blasenbildung.

Andere schädliche Wirkungen : Nicht verfügbar.

12. Angaben zur Ökologie

Daten zur Ökotoxizität

Name des Inhaltsstoffs Natriumsilikat	Spezies (Gambusia affinis) (LC50)	Zeitraum 96 Stunde/Stunden	Resultat 1800 mg/l
---	---	--------------------------------------	------------------------------

Sonstige ökologische Informationen

Persistenz/Abbaubarkeit

Name des Inhaltsstoffs	BSB₅	CSB	ThSB
Name des Inhaltsstoffs	Aquatische Halbwertszeit	Photolyse	Biologische Abbaubarkeit

Bioakkumulationspotential

Name des Inhaltsstoffs	LogP_{ow}	BCF	Potential
-------------------------------	--------------------------	------------	------------------

Mobilität : Nicht verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgungsmethoden : Abfälle sind unter Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu entsorgen.

Abfall-Klassifizierung : Dieses Produkt ist gemäss der EU-Richtlinie über gefährliche Abfälle als "Gefährlich" eingestuft. Die Entsorgung muss unter Einhaltung aller nationalen und lokalen Bestimmungen erfolgen.

Europäischer Abfallkatalog (EAK) : 09 01 02 + 15 01 10*

14. Angaben zum Transport

Internationale Transportvorschriften

Vorschriften	UN - Nummer	Versandbezeichnung	Klasse	Verpackungsgruppe	Etikett	Zusätzliche Informationen
ADR/RID-Klasse	Nicht geregelt.			-		-
IMDG-Klasse	Nicht geregelt.			-		-
IATA-DGR-Klasse	Nicht geregelt.			-		-

15. Vorschriften

EU-Verordnungen

Gefahrensymbol / Gefahrensymbole :



Reizend

R-Sätze : R36/38- Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze : S26- Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der R-Sätze auf die in Abschnitt 2 und 3 verwiesen wird - Schweiz : R34- Verursacht Verätzungen.
R36/38- Reizt die Augen und die Haut.
R37- Reizt die Atmungsorgane.

Vollständiger Wortlaut zu den Einstufungen in den Abschnitten 2 und 3 - Schweiz : C - Ätzend
Xi - Reizend

Revisionskommentare : Abschnitt : 1; 7; 8; 15; 16

Historie

Druckdatum : 2007-08-22.

Ausgabedatum : 2007-08-22.

Datum der letzten Ausgabe : 2006-04-06.

Version : 3.1

Erstellt durch : Kodak Polychrome Graphics, EHS-EU/AF/AS/AU, Bunschoten, NL

Hinweis für den Leser

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte Hersteller noch seine Tochtergesellschaften übernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit oder Vollständigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgültige Feststellung der Eignung der einzelnen Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

Alle Materialien können unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch können wir nicht garantieren, daß es sich dabei um die einzigen möglichen Risiken handelt.

Version 3.1

Seite: 5/5

**NUR FÜR DEN INDUSTRIELLEN
EINSATZ.**